

PE-Erdtank eco-line 1.800 L Basis

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 320 mm
Überlauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 390 mm
Versorgung/Rückseite Dom/ Lippendichtung DN 100: 320 mm

Abmessungen:

B 1100 x L 2220 x H 1480 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-line 1.800 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht. 15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 320 mm
Überlauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 390 mm
Versorgung/Rückseite Dom/Lippendichtung DN 100: 320 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Abmessungen:

B 1100 x L 2220 x H 1480 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-Line 2.500 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 320 mm
Überlauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 390 mm
Versorgung/Rückseite Dom/ Lippendichtung DN 100: 320 mm

Abmessungen:

B 1143 x L 2293 x H 1840 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-line 2.500 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht. 15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 320 mm
Überlauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 390 mm
Versorgung/Rückseite Dom/Lippendichtung DN 100: 320 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Abmessungen:

B 1143 x L 2293 x H 1840 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

PE-Erdtank eco-line 3.300 L Basis

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe und 2 Kranösen, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 800 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 885 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 800 mm

Abmessungen:

B 1400 x L 2450 x H 1970 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-line 3.300 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe und 2 Kranösen, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 800 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 885 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 800 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Abmessungen:

B 1400 x L 2450 x H 1970 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-line 3.300 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe und 2 Kranösen, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 800 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 885 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 800 mm

Filter:

Vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1400 x L 2450 x H 1970 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line



PE-Erdtank smart-line 4.000 L Basis

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 670 mm
Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 800 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 520 mm

Abmessungen:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank smart-line 4.000 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 245 mm
Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 365 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 515 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Abmessungen:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank smart-line 4.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 670 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 800 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 520 mm

Filter:

Vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line



PE-Erdtank eco-line 5.000 L Basis

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe und 2 Kranösen, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 925 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 1010 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 925 mm

Abmessungen:

B 1710 x L 2458 x H 2420 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-line 5.000 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe und 2 Kranösen, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 925 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 1010 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 925 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Abmessungen:

B 1710 x L 2458 x H 2420 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank eco-line 5.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe und 2 Kranösen, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 925 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 1010 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 925 mm

Filter:

Vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1710 x L 2458 x H 2420 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line



PE-Erdtank smart-line 6.000 L Basis

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 670 mm
Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 800 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 520 mm

Abmessungen:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank smart-line 6.000 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 245 mm
Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 635 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 515 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Abmessungen:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank smart-line 6.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 670 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 800 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 520 mm

Filter:

Vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line



Retentions-Erdtank

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen zur Regenwasserrückhaltung. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks.

15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr
Anschlussmaße variantenabhängig

Tanktyp angeben!

nautilus eco-line 3300 extra langer Dom

Rückhaltevolumen: ----- |
Speichervolumen: ----- |

nautilus smart-line 4000

Rückhaltevolumen: ----- |
Speichervolumen: ----- |

nautilus eco-line 5000 extra langer Dom

Rückhaltevolumen: ----- |
Speichervolumen: ----- |

nautilus smart-line 6000

Rückhaltevolumen: ----- |
Speichervolumen: ----- |

Weitere Volumina kleiner als 3300 l oder größer als 6000 l sind auf Anfrage erhältlich.

Retentions-Ausführung:

Im Tank vormontierte schwimmende Ablaufdrossel, vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon

Ablaufdrossel:

Gewährleistet linearen Drosselabfluss unabhängig vom Wasserstand,

■ Einsätze für Drosselabfluss:

DN 8 < 0,10 l/s

DN 10 < 0,30 l/s

DN 15 < 0,40 l/s

DN 20 < 0,60 l/s

DN 25 < 0,65 l/s

ohne Einsatz 1,0 l/s

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Gussabdeckung - DIN EN 124 Klasse A15	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
<p>Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen.</p> <p>Material: Gusseisen</p> <p>Passend für nautilus Erdtanks 1800 L bis 6000 L</p>	_____	€ _____	€ _____
PE-Abdeckung - TÜV-geprüft			
<p>Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen.</p> <p>Material: Kunststoff</p> <p>Passend für nautilus Erdtanks 1800 L bis 6000 L</p>	_____	€ _____	€ _____
PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel			
<p>PKW-befahrbar bis 600kg Radlast, stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft</p> <p>Material: Kunststoff</p> <p>Passend für nautilus Erdtanks: 1800 L bis 6000 L</p>	_____	€ _____	€ _____
PKW-befahrbares Teleskopmodul mit Deckel			
<p>PKW-befahrbar bis 2,2t Achslast, stufenlos höhenverstellbar bis zu 500mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung nach DIN EN 124 Klasse B125.</p> <p>Material Teleskopmodul: PE Material Abdeckung: Gusseisen</p> <p>Passend für nautilus Erdtanks: 3300 L bis 6000 L</p>	_____	€ _____	€ _____
Domverlängerung			
<p>Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme Höhe: 50 cm Durchmesser: 60 cm</p> <p>Material: Polyethylen</p> <p>Passend für nautilus Erdtanks: 1800 L bis 6000 L</p>	_____	€ _____	€ _____
Tank-Verbindungsset			
<p>Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen 2 Tankdurchführungen - Material: Messing 2m Flexrohr DN 40</p> <p>Passend für nautilus Erdtanks: 1800 L bis 6000 L</p>	_____	€ _____	€ _____

Gesamt: € _____
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Haus 1

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank eco-line / smart-line mit Hauswasserwerk

Komplett mit Steuerung und Nachspeisung mit Schwimmerschalter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks. 15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus eco-line	3300	extra langer Dom
nautilus smart-line	4000	
nautilus eco-line	5000	extra langer Dom
nautilus smart-line	6000	

Filter:

Im Tank vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik für optimale Oberflächenwasserabsaugung.

Hauswasserwerk:

KSB Multi Eco Pro 34
hochwertige sehr laufruhige, selbstansaugende 4-stufige Kreiselpumpe in Blockausführung. Speziell für die Regenwassernutzung entwickelt. Sämtliche Pumpenteile sind korrosionsgeschützt. Mit Schaltautomat Controlmatic E incl. Trockenlaufschutz und Manometer, Rillenkugellager auf Lebensdauer fettgeschmiert, 2 Jahre Garantie, 24 Std.-Service, fertig vormontiert

Nennleistung: 660 W
Fördergut: Wasser
Förderstrom: 3,6 m³/h
Förderhöhe: 36 m
Ansaughöhe: 8 m

Montageset für KSB Multi Eco Pro 34:

Schwingungsdämpfende Wandkonsole aus Edelstahl mit Befestigungsmaterial und Gummipuffer zur Geräusch- und Vibrationsdämpfung, 1 flexibler Panzerschlauch 1" inkl. Anschlussverschraubung, 1 Kugelabsperrhahn

Automatische Trinkwassernachspeisung

Komplette Trinkwassernachspeisung mit freiem Auslauf. Elektronisch gesteuert, entspricht der DIN 1988.

Bestehend aus:

- Schwimmerschalter mit Schalthebel und Anschlussschelle
- Anschlusskabel 10 Meter
- Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung
- Magnetventil mit Anschlusskabel und Schukostecker
- Edelstahlmantelter Verbindungsschlauch
- Messing-Kugelhahn mit Edelstahlschmutzfänger
- Zwischenstecker zum Anschluss der Steuerleitung des Schwimmerschalters

...

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks **eco-line** und **smart-line** Komplettanlagen



Komplettanlage Haus 1

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

Ansaugset II

Zur Entnahme des Regenwassers ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch eventuelle Verunreinigungen.

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- Schwimmkugel - PE
- Edelstahlfilterkorb - Maschenweite 1,2 mm
- Rückschlagventil 1" - Messing
- 17m flexibler Schlauch 1" - spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangsstück

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

Mauerdurchführung DN 150

Zur wasserdichten Abdichtung des Leerrohres. Mit Durchführung für Saugleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerleitung.

Material: 30mm starke Gummischeibe, 2 Edelstahlscheiben und Edelstahlverschraubungen

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Haus 2

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank eco-line / smart-line mit Tauchdruckpumpe

Komplett mit Steuerung und Nachspeisung mit Schwimmerschalter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks. 15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus eco-line	3300	extra langer Dom
nautilus smart-line	4000	
nautilus eco-line	5000	extra langer Dom
nautilus smart-line	6000	

Filter:

Im Tank vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik für optimale Oberflächenwasserabsaugung.

Tauchdruckpumpe:

Fortuna VA

Hochwertige mehrstufige vertikale Unterwassermotorpumpe aus Edelstahl. Speziell für die Regenwassernutzung entwickelt. Sämtliche Pumpenteile sind korrosionsgeschützt. Mit Schaltautomat Briomatic ausgestattet. Pumpengehäuse: Edelstahl, Lauf-/Leiträder: Noryl GFN 2

Nennleistung: 1200 W

Fördergut: Wasser

Förderstrom: 6,0 m³/h

Förderhöhe: 45 m

Max. Eintauchtiefe: 10 m

Inklusive Ansaugset zur Entnahme des Regenwassers unterhalb der Wasseroberfläche. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch eventuelle Verunreinigungen. Komplett vormontiert, bestehend aus: Schwimmkugel (PE), Edelstahl-Filterkorb (Maschenweite 1,2 mm), 1m flexibler Schlauch 1", spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangsstück

Automatische Trinkwassernachspeisung

Komplette Trinkwassernachspeisung mit freiem Auslauf.

Elektronisch gesteuert, entspricht der DIN 1988.

Bestehend aus:

- Schwimmerschalter mit Schalthebel und Anschlussschelle
- Anschlusskabel 10 Meter
- Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung
- Magnetventil mit Anschlusskabel und Schukostecker
- Edelstahllummantelter Verbindungsschlauch
- Messing-Kugelhahn mit Edelstahlschmutzfänger
- Zwischenstecker zum Anschluss der Steuerleitung des Schwimmerschalters

...

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Haus 2

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

Druckleitung

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- 20m flexibler Schlauch 1" mit korrosionsfreiem Übergangsstück

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

Mauerdurchführung DN 150

Zur wasserdichten Abdichtung des Leerrohres. Mit Durchführung für Saugleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerleitung.

Material: 30mm starke Gummischeibe, 2 Edelstahlscheiben und Edelstahlverschraubungen

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Haus 3

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank eco-line / smart-line mit Regenwasserzentrale

Komplett mit Steuerung und Nachspeisung mit Schwimmerschalter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks. 15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus eco-line	3300	extra langer Dom
nautilus smart-line	4000	
nautilus eco-line	5000	extra langer Dom
nautilus smart-line	6000	

Filter:

Im Tank vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik für optimale Oberflächenwasserabsaugung.

Regenwasserzentrale:

eco-rain / Hersteller KSB

Die Regenwasserzentrale vereint Anlagensteuerung, Trinkwassernachspeisung und Hauswasserwerk in einer kompakten Einheit.

Bestehend aus:

- selbstansaugende, 5-stufige Kreiselpumpe, Schalt- und Überwachungsgerät für die Kreiselpumpe, Trockenlaufschutz; sämtliche Pumpenteile sind korrosionsgeschützt. Rillenkugellager auf Lebensdauer fettgeschmiert, 2 Jahre Garantie, 24 Std.-Service, fertig vormontiert
- Nachspeisebehälter (13 Liter) mit bedarfsgerechter Trinkwassernachspeisung mittels mechanischem Schwimmerventil und freiem Auslauf gemäß DIN 1988
- Dreiwege-Motorventil zur automatischen Umschaltung zwischen Regenwassertank und Nachspeisebehälter
- Befestigungssatz für die Wandmontage
- Schwimmerschalter mit 20 Meter Kabellänge
- Betriebsdaten:

Nennleistung: 800 W
Fördergut: Wasser
Förderstrom: 4 m³/h
Förderhöhe: 43 m
Ansaughöhe: 7 m

...

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Haus 3

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

- Breite 410 mm
- Höhe 650 mm
- Tiefe 360 mm
- Gewicht 22 kg
- Kabellänge Schwimmerschalter 20 m
- Behälterinhalt 13 l
- Trinkwasseranschluss 3/4" AG
- Anschluss Saugseite 1" AG
- Anschluss Druckseite 1" AG
- Notüberlauf DN 70

Ansaugset II

Zur Entnahme des Regenwassers ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch eventuelle Verunreinigungen.

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- Schwimmkugel - PE
- Edelstahlfilterkorb - Maschenweite 1,2 mm
- Rückschlagventil 1" - Messing
- 17m flexibler Schlauch 1" - spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangsstück

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

Mauerdurchführung DN 100

Zur wasserdichten Abdichtung des Leerrohres. Mit Durchführung für Saugleitung und Steuerleitung.

Material: 30mm starke Gummischeibe, 2 Edelstahlscheiben und Edelstahlverschraubungen

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Garten

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank eco-line / smart-line mit Tauchdruckpumpe

Komplett mit Tauchdruckpumpe mit integriertem Druck- und Strömungswächter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopmoduls (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks. 15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus eco-line	1800	
nautilus eco-line	2500	
nautilus eco-line	3300	extra langer Dom
nautilus smart-line	4000	
nautilus eco-line	5000	extra langer Dom
nautilus smart-line	6000	

Filter:

Im Tank vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m²

Tauchdruckpumpe

Divertron X

Vollautomatische Tauchdruckpumpe. Ideal für den Einsatz der Gartenbewässerung. Dauerhafte Betriebs- und Funktionssicherheit durch integrierten Trockenlaufschutz und Rückschlagventil sowie integrierten Druckwächter.

Nennleistung: 1100 W
Fördergut: Wasser
Fördermenge: 95 l/ min.3,1 m³/h
Förderhöhe: 48 m

Besonderheiten:

integrierter Druckwächter und Trockenlaufschutz
inklusive festmontiertem Ansaugfilter

Druckleitung

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- 10m flexibler Schlauch ¾", spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangsstück

...

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks eco-line und smart-line Komplettanlagen



Komplettanlage Garten

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

Wasseranschlussdose

Fabrikat Gardena

Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten.

Frostsicher durch automatisches Entwässerungsventil,
verschließbarer Deckel, Schlauchanschluss 3/4"

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der
Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.