

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks oasis



PE-Erdtank oasis 1.000 L Garten

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 370 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 425 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 370 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

Ø 1310 x H 1360 mm

inklusive Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PE-Erdtank oasis 2.000 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 370 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 425 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 370 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

Ø 1310 x H 2100 mm

inklusive Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks oasis



PE-Erdtank oasis 4.000 L Garten

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 185 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 600 mm
Versorgung/Seite/Stutzen DN 100: 185 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

Ø 2200 x H 1858 mm

inklusive Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PE-Erdtank oasis 4.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 700 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 800 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 600 mm

Filter:

Vormontierter Wechselsprungfilter zur Feinfiltration des Regenwassers, mit Edelstahlsplatsieb mit 0,4 mm Spaltweite, für Dachflächen bis 300 m², integrierter Überlaufskimmer, vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon für Geruchsverschluss

Abmessungen:

Ø 2200 x H 1858 mm

inklusive Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks oasis



PE-Erdtank oasis 6.000 L Garten

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 185 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 600 mm
Versorgung/Seite/Stutzen DN 100: 185 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

Ø 2200 x H 2300 mm

inklusive Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PE-Erdtank oasis 6.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 700 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 800 mm
Versorgung/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 600 mm

Filter:

Vormontierter Wechselsprungfilter zur Feinfiltration des Regenwassers, mit Edelstahlspaltsieb mit 0,4 mm Spaltweite, für Dachflächen bis 300 m², integrierter Überlaufskimmer, vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon für Geruchsverschluss

Abmessungen:

Ø 2200 x H 2300 mm

inklusive Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Komplettanlage Haus

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank oasis mit Regenwasserzentrale

Komplett mit Steuerung und Nachspeisung mit Schwimmerschalter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus oasis 4000

nautilus oasis 6000

Filter:

Im Tank vormontierter Wechselsprungfilter zur Feinfiltration des Regenwassers, mit Edelstahlspaltsieb mit 0,4 mm Spaltweite, für Dachflächen bis 300 m², integrierter Überlaufskimmer, vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon für Geruchsverschluss

Abdeckung:

Teleskopsegment
Stufenlos höhenverstellbar von 235 – 409 mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

Regenwasserzentrale:

rainmaster eco
DVGW-geprüfte Komplettstation zur Regenwassernutzung: Pumpe, Trinkwassereinspeisung, Steuerung, motorgesteuerter Mehrwegekugelhahn in einem Gehäuse integriert.

Bestehend aus:

- Membranpumpe inkl. Steuerung, minimaler Stromverbrauch, minimale Geräuschentwicklung, trockenlaufsicher
 - Leistungsaufnahme: max. 90 W
 - Fördergut: Wasser
 - Förderstrom: max. 10 l / min
 - Ansaughöhe: 8 m (geodätisch)
 - Ansauglänge: max. 40 m bei 3 m Höhe
 - Betriebsdruck: 2,8 bis 3,5 bar
- Nachspeisebehälter (2 Liter) mit bedarfsgerechter Trinkwassereinspeisung, DVGW-geprüfte Ausführung
- Motorgesteuerter Mehrwegekugelhahn zur unterdruckdichten Abtrennung der Regenwassersaugleitung
- Schwimmerschalter mit 15 m Kabellänge
- Komplettes Anschlusszubehör
- Breite 353 mm
- Höhe 398 mm
- Tiefe 200 mm
- Gewicht 8 kg
- Trinkwasseranschluss 1/2" IG
- Anschluss Saugseite 3/4" AG mit Reduziermuffe auf 1" IG
- Anschluss Druckseite 1/2" IG
- Notüberlauf DN50
- optional mit Füllstandanzeige erhältlich

...

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks oasis Kompletanlagen



Kompletanlage Haus

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

Ansaugset II

Zur Entnahme des Regenwassers ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch eventuelle Verunreinigungen.

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- Schwimmkugel – PE
- Edelstahlfilterkorb – Maschenweite 1,2 mm
- Rückschlagventil 1" – Messing
- 17m flexibler Schlauch 1" – spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangstück

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

Mauerdurchführung DN 100

Zur wasserdichten Abdichtung des Leerrohres. Mit Durchführung für Saugleitung und Steuerleitung.

Material: 30mm starke Gummischeibe, 2 Edelstahlscheiben und Edelstahlverschraubungen

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Komplettanlage Garten

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank oasis mit Jetpumpe

Komplett mit Jetpumpe und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, z.T. 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
15 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus oasis	1000
nautilus oasis	2000
nautilus oasis	4000
nautilus oasis	6000

Filter:

Im Tank vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Jetpumpe

Gartenpumpe 4000/4 JET / Hersteller Gardena

Geräuscharme Allround- Gartenpumpe. Ideal für den Einsatz der Gartenbewässerung. Hohe Sicherheit durch doppeltes Dichtungssystem zwischen Motor und Pumpenlaufwerk. Automatischer Schutz des wartungsfreien Kondensatmotors vor Überlastung durch Thermoschutzschalter. Wasserablassschraube zum Entleeren der Pumpe bei Frostgefahr, Anschlusskabel: 1m

Nennleistung: 800 W
Fördergut: Wasser
Förderstrom: 3,6 m³/h
Förderhöhe: 42 m
Ansaughöhe: 8 m

Ansaugset

Zur Entnahme des Regenwassers ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch eventuelle Verunreinigungen.

Bestehend aus:

- Schwimmkugel – PE
- Edelstahlfilterkorb – Maschenweite 1,2 mm
- Rückschlagventil 1" – Messing
- 10m flexibler Schlauch 1" – spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangstück

...

Komplettanlage Garten

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.